

SM-606 PC 电源简易测试仪

用途与功能:

- 可测试六组输出 PC 电源。
- 标准 ATX 测试界面。
- 有三组预设负载, 可设置 I1~I3 的电流值, 关机后仍可保存设定值。
- 可测试 AC 功率, 以及显示效率值。
- 单键 OPP 测试功能。
- 单键控制 PS On/Off。
- 大型 LCD 显示器, 可显示六组电压、电流, DC 功率、AC 功率、效率、PG 时间值、PF 时间值。
- 机身小巧, 操作容易, 便于携带, 可用于各类开关电源的电性测试, 如产线测试, 品管抽检, 电源商户, 以及老化测试等。



规格

尺寸(L*W*H/mm): 276 x 250 x 196

重量: 6.5KGS

负载工作模式: CC Mode

过温保护: 有

过功率保护: 有

冷却方式: 风冷

风扇控制方式: 无极温控节能风扇 (AC 220V)

参数

组别	电压	电流	最大功率	最大总功率
VA(+12V)	0~20V	0~15A	180W	500W
VB(+5V)		0~18A	90W	
VE(+3.3V)		0~20A	66W	
VC(+12V2)		0~12A	144W	
VD(-12V)		0~0.3A	3.6W	
VF(+5VSB)		0~3A	15W	
分辨率	0.1V	0.1~0.2A	0.1W	
误差	±3%+2C	±3%+2C	±3%+2C	