

SM-8800 多功能電源測試儀

支援：
PCI-E
EPS12V
ATX12V
ATX
電源規
範，及多組
獨立+12V
之規格



尺寸(mm)：490W x 160H x 490L 淨重：22kgs

功能簡介：

- ▶ SM-8800 是一款高功率直流電子負載機，可分為自動及連電腦兩種機型，依您所需求的負載組數可選擇內建 6 組、8 組或 10 組負載(硬體規格)，客戶可依需求自由選擇搭配，並可隨時設定為 6、8 或 10 組測試總數，最大支援到 10 組的 S.P.S.，並且能同時顯示 10 組的輸入電壓值。
- ▶ 內建 AC 功率表及漣波檢測功能。
- ▶ 自動測試時可提供 20 個預設負載(包含電流及電壓上下限設定)。
- ▶ 自動機型可編排 10 個自動測試程式，每個自動測試程式有各自獨立的設定(包括所有相關參數及 20 個預設負載)，自動測試項目共有 20、21...個(陸續增加中)，供給使用者編輯自動測試程式，在自動測試過程中可控制外接設備，自動測試完畢後還可送出 PASS / FAIL 信號，並可外接開關控制儀器的動作(如按鈕或腳踏開關)。
- ▶ 在自動測試中的 LOOP 測試功能，可以自動的作循環測試，提供一種動態的燒機功能，適合研發單位使用。
- ▶ S.P.S.開關機時間測試(PG、PF、SETUP、HOLD ON)的電壓檢測點範圍可由 0V~16V 任意設定。
- ▶ RISE TIME 時間測試(手動或自動測試皆可)，可設定 4 組輸入電壓(VA、VB、VE、VG)之中的一組作為比較電壓。
- ▶ OCP 過電流保護測試可選擇兩組電壓同時爬升電流。
- ▶ 外接 AC 電壓輸入端採用可靠度較高的航空插頭，可避免接頭外露的危險，這項體貼的設計確保了人員及工作環境的安全性。
- ▶ 前面板的 BNC 接頭有兩個，透過撥段開關的選擇，可同時輸出兩組電壓信號，連接示波器觀察波形更方便。
- ▶ 後面板的 AC 電源輸入選擇開關放置於儀器下方，避免了不當操作的失誤。
- ▶ 可以選擇關閉任何組別的顯示及所有判斷狀態，是一項相當便利的功能。

另有規格表及詳細的功能說明，請連線至本公司網站查詢或連絡本公司，我們有專人為您服務
感謝您撥冗瀏覽本目錄，希望我們能有機會為您提供更多的服務，若有任何疑問請連繫我們，謝謝！

SunMoon 東莞市日耀電子科技有限公司
Sun Moon Technology Corp.
地址：東莞市鳳崗鎮三聯排沙圍金美岭 91 號
電話/傳真：0769-87569046 87772305
[http:// www.sunmoontec.com](http://www.sunmoontec.com)
E-mail: sunmoon@sunmoontec.com

昆山辦事處
地址：昆山市玉山鎮玉龍西村 17 棟 503
電話：0512-51336449 / 50406469
手機：13915758532
傳真：0512-57377539
E-mail: dole_fang@163.com