

PS-228 ATX 電源簡易測試器

簡介

此產品是採用液晶顯示器(LCD)，顯示 ATX 電腦電源的電壓。易於連接的 ATX(24pin)與 P4/P6/P8 插座，以液晶顯示器顯示 ATX 電源的電壓值。

- 方便測試 ATX 電源
- 鋁製外型
- 精確電壓指示器 ± 0.1 伏特(+12V1/+5V/+3.3V/+5VSB/+12V2/-12V)
- 可顯示 ATX 電源的 P.G.值
- P.G.值偏低或偏高警示
- ATX 輸出連接測試
- 偏低電壓偵測警示
- 過壓警示
- 無電壓偵測警示

每個電壓值的正常範圍

+5V, +3.3V, +5VSB is ?%;

+12V1, +12V2, -12V is ?0%

| | | 正常電壓範圍 | | 顯示電壓範圍 | |
|-------|------|---------|---------|--------|--------|
| | | 上限值 (A) | 下限值 (B) | 最小值(C) | 最大值(D) |
| +5V | 5.0V | +4.75V | +5.25V | 4.0V | 6.0V |
| -12V | -12V | -11V | -13V | -10V | -14V |
| +12V1 | 12V | 11V | +13V | 10V | 14V |
| +12V2 | 12V | 11V | +13V | 10V | 14V |
| +3.3V | 3.3V | +3.14V | +3.47V | 2.0V | 4.5V |
| +5VSB | 5V | +4.75V | +5.25V | 4.0V | 6.0V |
| PG | | | | 0ms | 990ms |

